

В случае неудачи, в лог событий добавится текст ошибки.

В случае удачного подключения, в логе событий это также будет указано, и программа начнет анализировать работу сети и посылать на сервер данные об этом исследовании.

Главное окно программы состоит из списка агентов (несколько десятков штук), графика нагрузки в режиме реального времени, краткой статистикой исследования и лога событий.

Подключившийся агент сразу же отобразится. При выделении его в списке одинарным щелчком левой кнопки мышки, появится обновляющийся в режиме реального времени график загруженности этого агента. При этом масштаб графика будет автоматически меняться в зависимости от максимального значения.

При щелчке по имени агента правой кнопкой мышки высветится контекстное меню с возможностью удалить записи исследования агента, а также удаленно разорвать связь с ним, если он в данный момент подключен к серверу.

Отчет состоит из двух частей: обобщенного графика загруженности сети агентов и текстового заключения программы о работе беспроводной сети.

Список литературы

1. Баранов А.В. Проблемы функционирования mesh-сетей / А.В. Баранов // Вестник Воронежского института высоких технологий. 2012. № 9. С. 49-50.
2. Комков Д.В. Создание программы анализа компьютерной сети / Д.В. Комков // Успехи современного естествознания. 2011. № 7. С. 126.
3. Кайдакова К.В. Вопросы исследования процессов в компьютерных сетях / К.В. Кайдакова // Современные наукоемкие технологии. 2013. № 8-1. С. 72.
4. Плетнев Р.А. Разработка алгоритма моделирования компьютерных сетей / Р.А. Плетнев // Современные наукоемкие технологии. 2013. № 8-1. С. 74-75.

О ПРОБЛЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ СОВРЕМЕННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Павлова М.Ю., Лелеко Н.Р., Кудрина О.С.

Воронежский институт высоких технологий, Воронеж,
e-mail: app@vivt.ru

Для современных предприятий и организаций существует большой обмен информацией: это может определяться перепиской с деловыми партнерами, органами государственной власти, с разными территориальными подразделениями. Весьма большую часть информации можно передавать с использованием бумажных документов. В течение последнего времени наблюдается большое увеличение объема информации, распространяющейся по электронным каналам, в том числе это относится и к электронным документам.

На объем документооборота могут влиять довольно много факторов: появление новых организаций, осуществление роста производственных, и различных торговых связей, возникновение новых видов продукции, использование и распространение информации, связанной с документами и т.д. Для таких условий важно проведение процессов упорядочения используемой документируемой информации, проведение улучшений организации работ с разными документами.

Большую роль при создании систем документооборота играет подготовка соответствующих инженерных кадров, которые связаны с процессами информатизации [1, 2].

Когда говорят о совершенствовании документооборота, то следует отметить: возможности уменьшения объема документооборота, возможности улучшения технологии документооборота.

Для основных методов совершенствования технологии документооборота можно отметить такие особенности:

- создание моделей документооборота для государственных органов и организаций;
- проведение разработки маршрутных карт по технологическому процессу;
- проведение поиска правильных схем документооборота.

На основе оптимизации документооборота возникают возможности:

- определения состава документов, которые применяются в организациях;
- формирования состава документопотоков организации, а также их внутренней структуры;
- задания маршрутов движения документов для документопотока;
- определение, если требуется, временных параметров обработки документа, когда он проходит по установленному маршруту.

При совершенствовании документооборота можно решать следующие задачи:

1. Унифицировать и стандартизировать документы.
2. Проводить работы по улучшению качества документов.
3. Проводить работы по улучшению качества формирования документов.
4. Вести работы по бездокументному решению проблем.
5. Делать уменьшение по дубликатам экземпляров документов.
6. Использовать информационные технологий при процессах обработки информации.
7. Проведение улучшения технологии документооборота.

В возможностях ЕСМ-систем [3] можно выделить несколько основных частей:

- общие функции управления содержимым;
- осуществление функций управления процессами;
- проведение интеграции с другими ЕСМ-системами.

Список литературы

1. Жданова М.М. Вопросы формирования профессионально важных качеств инженера / М.М. Жданова, А.П. Преображенский // Вестник Таджикского технического университета. 2011. Т. 4. № 4. С. 122-124.
2. Гусев М.Е. Проблемы подготовки специалистов в области информатизации образования / М.Е. Гусев, Т.А. Жигалкина, О.В. Хорсева, Е.А. Круглякова, А.П. Преображенский // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Информатика и информатизация образования. 2006. № 7. С. 223.
3. http://www.eos.ru/eos_products/eos_eDocLib.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ПОТОКОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

Плохих В.С.

Воронежский институт высоких технологий, Воронеж,
e-mail: app@vivt.ru

Задачи, связанные с теорией потоков в сетях представляют собой одни из базовых проблем в исследовании операций, а также в инженерном деле. Существуют многочисленные практические приложения теории потоков.

Цель работы состоит в разработке подсистемы анализа вычислительных сетей на основе теории потоков.

Задачи данной работы:

- проведение изучения основных понятий и алгоритмов, применяемых в теории потоков;
- определение наиболее эффективного алгоритма и формирование структуры программы;

– разработка подсистемы анализа вычислительных сетей.

Алгоритм Форда – Фалкерсона позволяет находить максимальный поток, идущий от источника к приемнику при определенной конфигурации сети. Если конфигурация изменяется, то тогда возникает новый поток. Тогда при создании сети может быть предусмотрено, что в ней будет реализовываться определенные потоки, соответствующие какой-то конфигурации сети среди множества возможных потоков, которые идут от источника к приемнику. Потоки могут отличаться не только тем, как соединяются элементы сети, но какое число этих элементов. При определении оптимальной конфигурации необходимо использовать критерием максимума суммарного трафика или, максимума среднего потока.

При реализации алгоритма поиска максимального потока была разработана программа в среде Delphi. Эта программа функционирует в режиме диалога с пользователем и она создана на основе модульного принципа.

В программе задается максимальное число вершин сети, которое равно 40.

Формируются процедуры обработки данных. В них используются следующие данные – матрица узлов сети, координаты узлов сети, номера элементов.

Программа была написана исходя из модульно-иерархической структуры. Связь модулей происходит на основе параметров – данных и общего блока данных.

Такая связь получается тогда, когда все необходимые данные модуль принимает и передает как параметры вызова, эти данные представляют собой простые переменные.

Для ввода сети необходимо нажать кнопку 1. Происходит фиксация кнопки. Можно приступить к вводу. Размещение узлов производится на основе щелчка левой кнопки мыши на поле построения. Для того, чтобы построить ребро требуется указать правой кнопкой мыши начало ребра и конец ребра. Чтобы завершить ввод сети, требуется вновь нажать кнопку 1. Комбинация Shift + левая кнопка мыши удаляет узел; Ctrl + левая кнопка мыши позволяет переместить узел в другую точку.

Для того, чтобы провести определение максимальной пропускной способности сети, необходимо нажать кнопку 2. Используется алгоритм Форда-Фалкерсона.

Введенную сеть можно сохранить в файле на диске – пункт меню Файл – Сохранить.

Список литературы

1. Баранов А.В. Проблемы функционирования mesh-сетей / А.В. Баранов // Вестник Воронежского института высоких технологий. 2012. № 9. С. 49-50.
2. Комков Д.В. Создание программы анализа компьютерной сети / Д.В. Комков // Успехи современного естествознания. 2011. № 7. С. 126.
3. Кайдакова К.В. Вопросы исследования процессов в компьютерных сетях / К.В. Кайдакова // Современные наукоемкие технологии. 2013. № 8-1. С. 72.
4. Плетнев Р.А. Разработка алгоритма моделирования компьютерных сетей / Р.А. Плетнев // Современные наукоемкие технологии. 2013. № 8-1. С. 74-75.

ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ЗОНЫ ПОКРЫТИЯ В СОТОВЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ

Рожкова А.А.

Воронежский институт высоких технологий, Воронеж,
e-mail: app@vivt.ru

Среди различных составляющих, связанных с управлением сетями мобильной связи можно выделить прогнозирование зон радиопокрытия. При этом проводится определение граничных участков обслу-

живаемой местности, которые дают необходимое качество по приему сигналов, и уточнение характеристик передатчиков на базовых станциях. В результате приходим к заданному качеству приема для всей области обслуживания, а не для какой-то отдельной ее точке.

По мере проведения изменений интенсивностей нагрузки для различных мест или в кластере происходит соответствующее переключение базовых станций на ту систему антенн, отвечающих за прием и передачу, которые расположены ближе к области повышенной нагрузки. Тогда можно проводить увеличение эффективности системы сотовой связи, за счет подстройки параметров, а не за счет увеличения числа базовых станций.

Цель работы: провести анализ методов расчета оптимальной зоны радиопокрытия сетей мобильной связи, и построить программный продукт, дающий оптимальное расположение базовых станций.

Задачи:

1. Провести анализ методов расчета.

2. Провести рассмотрение математических моделей и алгоритмов.

3. Разработать программный продукт.

В современных сотовых сетях, связанных с подвижной связью возможность успешного использования сети сильно зависит от того, как ее спланировали. В больших населенных пунктах, имеющих развитую инфраструктуру постоянно изменяющаяся обстановка ведет к тому, что операторы быстро реагируют на возникающие изменения. Непрерывный рост объемов информации ведет к необходимости оптимизации частотных и территориальных ресурсов.

Наилучшим решением при анализе задачи, связанной оптимальным покрытием будет являться случай, при котором охватывается наибольшая площадь и при этом получаются наименьшие перекрытия и недопокрытия зон для соседних базовых станций.

В работе решена такая задача в рамках метода наименьших квадратов. Было рассчитано несколько вариантов несимметричных кластеров.

Результаты решений использованы при проведении оптимизации зон каждой базовой станции на основе информации о мощностях передатчиков.

Список литературы

1. Львович Я.Е. Исследование метода трассировки лучей для проектирования беспроводных систем связи / Я.Е. Львович, И.Я. Львович, А.П. Преображенский, С.О. Головинов // Электромагнитные волны и электронные системы. 2012. Т. 17. № 1. С. 32-35.
2. Львович Я.Е. Исследование методов оптимизации при проектировании систем радиосвязи / Я.Е. Львович, И.Я. Львович, А.П. Преображенский, С.О. Головинов // Теория и техника радиосвязи. 2011. № 1. С. 5-9.
3. Львович Я.Е. Разработка системы автоматизированного проектирования беспроводных систем связи / Львович Я.Е., Львович И.Я., Преображенский А.П., Головинов С.О. // Телекоммуникации. 2010. № 11. С. 2-6.
4. Косилов А.Т. Методы расчета радиолокационных характеристик объектов / А.Т. Косилов, А.П. Преображенский // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2005. Т. 1. № 8. С. 68-71.
5. Ломов И.С. Об использовании возможностей оптимизации при оценке расположения базовых станций сотовых систем в городе / И.С. Ломов // Успехи современного естествознания. 2012. № 6. С. 108.

ПОСТРОЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА МЕНЕДЖЕРА

Рыбалка З.Ю., Москальчук Ю.И.

Воронежский институт высоких технологий, Воронеж,
e-mail: app@vivt.ru

Проектирование и разработка автоматизированного рабочего места (АРМ) являются сложной системной проблемой, которая нацелена на решение организационных, технических, математических,